

## 高精度 GPS クロック



### 2 系統のクロック信号出力

GPS により時刻同期した 1PPS と、設定されたクロック信号を 5V TTL で出力します。

クロック信号はエッジ方向(立上がり/立下り)やDuty比、周波数を、1/10/100 ミリおよび 1/2/10/20/30/60 秒から選択できます。

信号出力は LED に連動している為、外部から動作状態が確認可能です。

### GPS 自動 FIX モード搭載

位置推定モードの他に、自動 FIX モードを搭載していますので、位置情報が収束した時点で、自動的に位置固定モードへ遷移することが可能です。

### GPS 情報出力

GPS 衛星から取得した情報を、NMEA データ形式の RMC または GGA で出力します。

### 液晶画面と操作パネルで簡単設定

液晶画面とボタンにより、設定や動作確認が行えますので外部機器が不要です。

### リチウム電池内蔵

充電タイプのリチウム電池を内蔵している為、持ち歩きが容易です。満充電状態で約 1 日間<sup>\*1</sup>の連続動作が可能です。

\*1:電池が劣化してくると短くなります。

### 主な仕様

GPS 受信方式	50 チャンネル、GPS L1 周波数、C/A コード、SBAS、WAAS、EGNOS、MSAS
時刻精度	±250nsec 以下
初期測位時間	1 分以内
1PPS 出力	5V TTL、エッジ選択、Duty 可変
タイムパルス出力	5V TTL、設定された間隔で 1PPS に同期したパルス出力
出力フォーマット	NMEA RMC または GGA、RS-232C ポートから通信速度 9600bps で出力
GPS コネクタ	SMA 型ジャック
出カインタフェース	Dsub/ソケット 9pin
電源	AC アダプタ、リチウム電池内蔵（満充電で 30 時間の連続稼働が可能）
動作温度	-10～+40℃（結露無きこと）
外形寸法	幅 170mm、高さ 40mm、奥行き 100mm（突起物を除く）

### 付属品

外部 GPS アンテナ	BAT037	電源 3V、SMA(M)コネクタ端子、ケーブル長 5m
出カケーブル	CAB015	Dsub/プラグ 9pin・Dsub/ソケット 9pin、Y 型圧着端子(M3)、ケーブル長 0.5m
AC アダプタ	P05010	入力 AC90~264V、出力 DC 5V 2A
取扱説明書		保証書含む

### オプション

外部 GPS アンテナ	BAT037	電源 3V、SMA(M)コネクタ端子、ケーブル長 5m
ポータブル GPS アンテナ	BAT008	周波数 1573.42MHz、VSWR<2.0:1、ゲイン-2.8dBic

### 価格

高精度 GPS クロック	SC-GPSCCLK	税込 ¥198,000.
--------------	------------	--------------

※ このカタログに記載された仕様・デザイン・価格は予告なしに変更することがあります。

※ このカタログの記載内容は 2023 年 12 月 25 日現在のものです。